

# m<sup>2</sup>



## BASE PARA MICROCEMENTO LISTO PARA USAR

Base M2 es un revestimiento continuo acrílico listo para usar, diseñado como base del sistema de microcemento. Posee excelente trabajabilidad y fácil aplicación, permitiendo renovar superficies verticales y horizontales en interiores, aportando buena dureza superficial y resistencia a la abrasión.

### CARACTERÍSTICAS:

- Producto listo para usar
- Excelente trabajabilidad
- Fácil aplicación
- Buena resistencia superficial
- Uso interior
- Apto para pisos y paredes

### APLICACIÓN:

- Mezclar el producto con agitador mecánico antes de usar
- Aplicar con llana metálica a 45° en capas finas
- No aplicar fresco sobre fresco
- Aplicar 2 capas en total
- Lijar cada capa con lija grano #120
- Tiempo de secado entre capas: 4 a 8 horas



# m<sup>2</sup>

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- La superficie debe estar firme, nivelada, limpia y seca
- Libre de polvo, grasa, jabones o pinturas mal adheridas
- En superficies absorbentes, aplicar M2 Primer
- En superficies no absorbentes, aplicar M2 Pro
- En superficies con juntas, tratar previamente con M2 Pro

## RENDIMIENTO

Rendimiento: aprox. 2 kg/m<sup>2</sup>

Espesor por capa: 1 kg / mm

## PRESENTACIÓN

Baldes de 7 kg, 16 kg y 25 kg