

m²

LATEX PARA CIELORRASO



Látex antihongos especialmente formulado para cielorrasos interiores. Posee excelente poder cubritivo, secado rápido y una porosidad controlada que ayuda a reducir la condensación. De fácil aplicación y acabado mate uniforme.

CARACTERÍSTICAS:

- Excelente poder cubritivo
- Secado rápido
- Reduce la condensación
- Fácil aplicación
- Acabado mate
- Antihongos

USOS RECOMENDADOS :

Ambientes interiores cielorrasos de:

- Yeso
- Mampostería
- Hormigón
- Revoque



m²

PREPARACIÓN DE SOPORTES

1. La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo, grasas, óxidos, hongos o pintura floja.
2. En superficies con hongos, limpiar con solución de lavandina y agua en partes iguales. Enjuagar y dejar secar.
3. Superficies nuevas:
 - Interiores: dejar curar mínimo 3 meses
 - Exteriores: dejar curar mínimo 6 meses
 - Regular alcalinidad con fijador corrector IMPRICOR-PH
4. Yeso: dejar curar mínimo 30 días. Lijar si es necesario y aplicar fijador corrector.
5. Reparaciones: utilizar Enduido Plástico M2, lijar y aplicar nuevamente fijador corrector para nivelar absorción.

MÉTODO DE APLICACIÓN

- Aplicar una mano de fijador corrector IMPRICOR-PH
- Aplicar la primera mano de Látex Cielorraso M2
- Dejar secar de 2 a 4 horas
- Aplicar la segunda y última mano

RENDIMIENTO

8 a 10 m² por litro y por mano, según la absorción de la superficie

PRESENTACIÓN

Baldes de 1 lts, 4 lts, 10 lts y 20 lts