

m²

MICROCEMENTO LISTO PARA USAR



Revestimiento en pasta compuesto por cargas minerales, polímeros, resinas y pigmentos. Ideal para renovar o decorar superficies interiores y exteriores, tanto nuevas como a restaurar en pisos y paredes. Es versátil, fácil de aplicar y no requiere de productos complejos como los microcementos tradicionales.

CARACTERÍSTICAS:

- Secado rápido (2 a 4 h a 20°C / 60% HR)
- Alta adherencia a todo tipo de soportes
- Resistente a la abrasión
- Fácil y rápido de aplicar
- Uso interior y exterior

SOPORTES APTOS:

- Base de nivelación M2
- Revestimientos plásticos
- Hormigón y yesos fraguados con terminaciones niveladas
- Maderas y paneles tipo Durlock
- Paredes y pisos interiores y exteriores (superficies firmes, limpias y sin polvo, grasa ni materiales sueltos)



m²

PREPARACIÓN DE SOPORTES

- Con juntas anchas (>2 mm): aplicar primer Ligantech, cubrir juntas con Base de nivelacion M2, lijar (#60), y luego aplicar 2-3 capas de microcemento listo para usar .
- Con juntas finas: colocar malla de fibra de vidrio + primer M2, luego 2-3 capas de base de nivelacion M2 lijar (#40), y continuar con micorcemento listo para usar.
- Superficies lisas y sin juntas: primer M2 y luego 2-3 capas de microcemento listo para usar .

MÉTODO DE APLICACIÓN

- Mezclar el producto en el balde hasta su homogenización.
- Aplicar 2 a 3 capas con un espesor máximo de 0,1 mm por capa (espesor final recomendado: 1 mm).
- Utilizar llana de acero a 45° con presión.
- Lijar cada capa con lija #100 - #120.
- Terminar con 1 capa de sellador + 2 capas de Lakatech PU para mejorar limpieza y resistencia.

RENDIMIENTO

0,5 kg/m² por capa (0,1 mm de espesor)

PRESENTACIÓN

Baldes de 7 kg, 16 kg y 25 kg