

m²

LATEX ECO



Látex acrílico M² ECO Interior y Exterior es un recubrimiento elaborado con emulsiones acrílicas de máxima calidad, pigmentos seleccionados y aditivos que brindan durabilidad, resistencia al lavado y excelente formación de película.

Apto para ambientes interiores y exteriores.

CARACTERÍSTICAS:

- Excelente blancura y terminación.
- Formulado para interiores y exteriores.
- Genera un acabado uniforme y de secado rápido.
- Poder antihongo y anti-alga.
- Su base acrílica otorga una elevada resistencia a la abrasión solar y a la intemperie.
- Reduce imperfecciones leves.
- Fácil de aplicar y mantener.

USOS RECOMENDADOS :

- Paredes interiores y exteriores.
- Superficies previamente pintadas.
- Revoques fraguados, enduidos, yeso, bases absorbentes.
- Aplicación en viviendas, comercios y obras en general.



m²

PREPARACIÓN DE SOPORTES

1. La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasas, hollín y polvos.
2. Verificar que no existan partes flojas o descascaradas.
3. En caso de hongos y moho: lavar con agua y solución de lavandina al 10%, dejar secar antes de pintar.
4. Para grietas o fisuras: usar Corrector Plus Multifunción M².
5. Si la pared absorbe demasiado: aplicar Fijador de Base Acusa para unificar absorción.
6. En superficies con imperfecciones menores: reparar con Enduido Plástico Multipropósito M², en capas finas.

MÉTODO DE APLICACIÓN

- Aplicar fijador si la superficie lo requiere.
- Aplicar primera mano de Látex Premium.
- Dejar secar entre 2 a 4 horas.
- Aplicar segunda mano para lograr acabado final.

RENDIMIENTO

8 a 12 m² por litro por mano, dependiendo de la absorción del sustrato.

PRESENTACIÓN

Baldes de 1 lts, 4 lts, 10 lts y 20 lts