

m²

LACA ACUOSA



Laca Poliuretánica M2 es un sellador acrílico acuoso monocomponente de alta resistencia y durabilidad. Está diseñado para proteger y sellar superficies tratadas con microcemento (MIKROTECH) y otros sustratos, mejorando el acabado estético y aumentando la resistencia al tránsito moderado. Puede aplicarse tanto en superficies horizontales como verticales, en interiores y exteriores. Impermeabiliza, refuerza la superficie y presenta excelente adherencia sobre concreto, madera y una amplia variedad de soportes

CARACTERÍSTICAS:

- Alta resistencia al tránsito moderado
- Excelente adherencia
- Impermeable
- Resistente al agua, grasas y aceites comunes
- Buen comportamiento a la intemperie

USOS PRINCIPALES :

- Microcemento
- Concreto
- Madera
- Revestimientos cementicios
- Superficies decorativas continuas

m²



MODO DE EMPLEO

Aplicar con rodillo de pelo corto una primera mano de Laca Poliuretánica M2 y dejar secar entre 45 y 60 minutos. Luego aplicar una segunda mano en sentido cruzado para lograr una mejor terminación.

En manos posteriores, respetar los tiempos de secado recomendados. Evitar tránsito durante las primeras horas posteriores a la aplicación.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

La superficie debe estar completamente seca, firme y limpia, libre de polvo, grasa, aceite u otros contaminantes. En caso de ser necesario, aplicar previamente una mano de Base Plástica para uniformar la absorción y mejorar la adherencia.

PRESENTACIÓN

Bidon de 2 lts, 5 lts y 20 lts