

m²

LIGANTE DE REFUERZO PARA REVOQUES Y MORTEROS



Ligante M2 es un aditivo acrílico diseñado para reforzar revoques y morteros. Promueve la adherencia entre materiales, mejora la impermeabilidad y la trabajabilidad de las mezclas, incrementando la flexibilidad y la resistencia final al impacto y al agua.

CARACTERÍSTICAS:

- Promueve la adherencia
- Mejora la impermeabilidad
- Aumenta la flexibilidad
- Reduce la absorción de agua
- Mejora la trabajabilidad de morteros

USOS PRINCIPALES :

- Ligante de refuerzo para revoques y morteros
- Puente de adherencia entre hormigón y mortero
- Refuerzo de mezclas cementicias
- Imprimación reguladora de absorción
- Aditivo para pintura a la cal
- Revoques y pisos cementicios

m²



MODO DE EMPLEO

El Ligante M2 se utiliza de distintas formas según la necesidad de la obra. Como puente de adherencia, se aplica mediante una lechada de cemento y arena preparada con Ligante M2 diluido en agua, aplicada con brocha y dejando actuar aproximadamente 20 minutos antes de colocar el mortero u hormigón.

En revoques y morteros, se emplea como parte del agua de amasado, mejorando la trabajabilidad, cohesión y resistencia final de la mezcla. Como imprimación, se diluye en agua y se aplica con rodillo o brocha para regular la absorción del soporte y mejorar la adherencia de capas posteriores.

En pintura a la cal, se agrega directamente a la mezcla para aumentar la adherencia, durabilidad y reducir el desprendimiento superficial.

PRESENTACIÓN

Bidon de 2 lts, 5 lts , 20 lts y 200 lts