

m²

PINTURA PARA PILETAS



Pintura látex de acabado mate especialmente formulada para piletas y piscinas de natación. De fácil aplicación, excelente poder cubritivo y óptima resistencia al agua y al cloro, brindando protección y gran durabilidad en condiciones de inmersión permanente.

CARACTERÍSTICAS:

- Fácil aplicación
- Excelente poder cubritivo
- Alta resistencia al agua
- Resistente al cloro
- Gran durabilidad
- Acabado mate

PREPARACIÓN DE SOPORTES

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo, grasa, hongos, humedad, alcalinidad, óxido o pinturas flojas.

La correcta preparación del sustrato es fundamental debido a la condición de inmersión permanente y a las variaciones constantes de pH del agua.

En superficies nuevas:

Limpiar con cepillo, agua y detergente para eliminar restos de suciedad, grasas o desmoldantes.

Enjuagar con abundante agua y dejar secar un mínimo de 48 horas.

No utilizar fondos, selladores, fijadores, masillas ni enduidos.

Whatsapp 351-5172973 Instagram: @m2revestimientos

DISPEQUIM S.A.S Ruta 19 - Km 316 - Monte Cristo Córdoba - CP5125



m²

MÉTODO DE APLICACIÓN

Homogeneizar bien el producto antes de usar.

Si se utilizan varios envases, mezclar sus contenidos para uniformar el color.

Primera mano:

Diluir 3 partes de pintura con 1 parte de agua. Dejar secar 24 horas.

Segunda mano:

Aplicar sin diluir.

Evaluar una tercera mano de terminación si fuera necesario.

SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS

Pintadas a la cal: eliminar completamente la cal mediante cepillado, lijado o arenado. Limpiar con agua y detergente, enjuagar y dejar secar.

Pintadas con látex: lijar y limpiar a fondo, especialmente en la línea de flotación donde se acumulan restos de grasitud. Enjuagar y dejar secar completamente.

RENDIMIENTO

8 a 10 m² por litro y por mano, según absorción de la superficie

PRESENTACIÓN

Baldes de 1 lts, 4 lts, 10 lts y 20 lts