

m²

PROTECTOR PARA LOSETAS



Protector acrílico acuoso monocomponente de gran resistencia y durabilidad, diseñado para proteger loquetas atérmicas y diversas superficies cementicias. Aumenta la vida útil del sustrato, mejora la impermeabilidad, facilita la limpieza y protege el color original. Absorbe rayos UV y presenta excelente comportamiento a la intemperie.

CARACTERÍSTICAS:

- Impermeabiliza y sella superficialmente
- Facilita la limpieza
- Evita la formación de hongos
- Resistente al tránsito peatonal moderado
- Resistente a la abrasión

SECADO

Entre manos: 30 a 60 minutos

Tránsito peatonal: 2 a 3 horas

m²



MODO DE APLICACIÓN

- Aplicar la primera mano de Protector para Piletas M2.
- Esperar 45 a 60 minutos.
- Aplicar una segunda mano en sentido cruzado para una mejor terminación.
- Para tránsito peatonal, dejar secar 2 a 3 horas después de la última mano.
- No arrastrar objetos pesados durante un mínimo de 7 días.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar completamente seca y libre de polvo, grasa, suciedad o materiales sueltos.

Se recomienda sopletear las loetas para eliminar suciedad acumulada en cavidades y poros.

RENDIMIENTO

Primera y segunda mano (sellado): 0,10 L/m² por mano

Manos siguientes: aprox. 0,07 L/m² por mano

PRESENTACIÓN

Baldes de 4 lts, 10 lts y 20 lts