

# m<sup>2</sup>

## RESTAURADOR PARA LOSETAS



Recubrimiento acrílico de base acuosa para pisos de concreto, losetas y superficies cementicias. Brinda protección, durabilidad y una película antideslizante, con muy buena retención del color, resistencia al desgaste y fácil limpieza. Apto para uso interior y exterior.

### CARACTERÍSTICAS:

- Base acuosa
- Antideslizante
- Resistente al desgaste
- Fácil limpieza
- Buena retención del color
- Uso interior y exterior
- Acabado mate

### SECADO

Al tacto: 1,5 horas

Repintado: 3 horas

Tránsito: luego de 24 horas

Dureza final: a partir de 48 horas



# m<sup>2</sup>

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar seca, limpia y libre de suciedad, grasitud, algas, hongos, ceras o partes flojas.

- En superficies con algas u hongos: limpiar con solución de lavandina y agua (1:1), enjuagar y dejar secar.
- Superficies nuevas: respetar tiempos de curado (1 mes en exteriores, 3 meses en interiores).
- Verificar absorción del sustrato. Si no absorbe agua, lavar con ácido muriático diluido al 10 %, enjuagar y dejar secar.
- En superficies con pintura brillante, lijar hasta matear.
- Sellar grietas y juntas de dilatación con selladores adecuados.

Aplicar promotor de adherencia cuando el sustrato lo requiera.

## CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura ambiente mayor a 5 °C

No aplicar en días muy húmedos

No aplicar con pronóstico de lluvias dentro de las 48 horas

## RENDIMIENTO

Primera mano (diluida): 3 a 6 m<sup>2</sup> por litro

Manos posteriores: 10 a 14 m<sup>2</sup> por litro y por mano

## PRESENTACIÓN

Baldes de 4 lts, 10 lts y 20 lts