

# m<sup>2</sup>

## REVESTIMIENTO PLÁSTICO



Revestimiento plástico formulado a base de cargas minerales especialmente seleccionadas y resinas acrílicas de alta calidad, que otorgan un aspecto pétreo. Presenta alto grado de impermeabilidad y excelente resistencia a factores climáticos agresivos.

Reemplaza revoque fino, enduido, fijador y pintura, optimizando costos de materiales y mano de obra.

### CARACTERÍSTICAS:

- Alta resistencia climática
- Excelente adherencia
- Impermeable y lavable
- Fácil aplicación
- Disimula imperfecciones del soporte

### APLICACION:

Aplicar con llana metálica limpia, colocada a 45° respecto de la superficie. El espesor dependerá de la textura seleccionada. Una vez iniciado el fraguado (5 a 10 minutos según condiciones ambientales), fratar con llana plástica según terminación deseada.

Mantener herramientas limpias durante la aplicación.

Whatsapp 351-5172973 Instagram: @m2revestimientos

DISPEQUIM S.A.S Ruta 19 – Km 316 – Monte Cristo Córdoba – CP5125



# m<sup>2</sup>

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Superficie limpia, seca y libre de polvo, grasa o partes flojas
- En presencia de hongos, lavar con solución de agua y lavandina al 10 %
- En revoques nuevos, aplicar luego de 15 a 21 días de fraguado
- En superficies de distinta absorción, aplicar dos manos de Base Plástica

## RENDIMIENTO

Revestimiento Fino: 2,3 a 2,6 kg/m<sup>2</sup>

Revestimiento Mediano: 2,8 a 3,2 kg/m<sup>2</sup>

## PRESENTACIÓN

Baldes de 7 kg, 30 kg y 250 kg